

A circular logo with a dark grey background and a white, curled corner effect. The word "POLIFILM" is written in white, uppercase, sans-serif font.

**POLIFILM**

A circular image showing a close-up of a person's hands wearing work gloves. One hand is holding a yellow hard hat. The person is wearing a plaid shirt and a blue sleeve. The background is a clear blue sky.

**BAUFOLIEN**  
TRANSLUZENT

**KOMPETENZ IN FOLIEN**

# POLIFILM EXTRUSION

**BAUFOLIEN**  
CONSTRUCTION FILMS  
FILMS DE BÂTIMENT

Baufolien transluzent - Construction films translucents -  
Film de bâtiment translucide

## **BESCHREIBUNG - DESCRIPTION - DESCRIPTION:**

Unsere Baufolien zeichnen sich durch hohe Qualität und sehr gute technische Eigenschaften aus. Unsere transluzenten Baufolien (Ökofolien) werden aus ausgewählten Recycling-Granulaten hergestellt. Die Farbe der durchscheinenden, robusten Folien unterliegt aufgrund der unterschiedlichen Einfärbung des Recycling-Materials leichten Schwankungen. Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die GKV-Norm.

Our construction films are characterised by their high quality and excellent technical properties. Our translucent construction films (eco-film) are produced from selected recycling granulates. The colour of the translucent, robust film is subject to slight deviations due to the different coloration of the recycling material. The production occurs in accordance with the GKV standard.

Nos films de bâtiment se caractérisent par leur grande qualité et par leurs excellentes propriétés techniques. Notre film de bâtiment translucide (éco-film) est produit à partir des granules de recyclage sélectionnés. La couleur du transparent, un film solide est soumis à de légères variations de la coloration différente de la matière de recyclage. La production se fait en conformité avec la norme GKV.

## **FOLIENAUFBAU - STRUCTURE OF FILM - STRUCTURE DU FILM:**

Polyethylen-Baufolie  
PE-LD mit Copolymeren und Recyclaten

Polyethylene-Construction film  
PE-LD with copolymers and recyclates

Polyéthylène-Film de bâtiment  
PE-LD avec des copolymères et recyclats

## **FOLIENDICKE - FILM THICKNESS - ÉPAISSEUR DU FILM:**

50 - 500 µm

## **FOLIENBREITE - FILM WIDTH - LARGEUR DU FILM:**

1.000 - 12.000 mm (Flachfolie - Flat film - Film à plat: 1.000 - 4.000 mm)

